



Zadavatel veřejné zakázky:

Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

Šeříková 616/1
150 85 Praha 5 – Malá Strana
IČO: 48133990

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(podle ustanovení § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“)

K OTEVŘENÉMU ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ
na nadlimitní veřejnou zakázku

Název veřejné zakázky:

„ 14-047.2 Kontejnery pro nouzové přežití“

Preamble:

Tato **nadlimitní** veřejná zakázka (dále také „VZ“) dle ustanovení § 12, odst. 1 zákona na **dodávku** (dle ustanovení § 8 zákona) je zadávaná v **otevřeném zadávacím řízení** (dle ustanovení § 27 zákona), jejímž výsledkem je uzavření kupní smlouvy na „**Kontejnery pro nouzové přežití**“ (dále také „smlouva“).

Práva a povinnosti či podmínky v této Zadávací dokumentaci (dále také „ZD“) neuvedené se řídí zákonem.

Evidenční číslo veřejné zakázky z Věstníku veřejných zakázek: **526893**

Evidenční číslo veřejné zakázky z Věstníku EU TED: **2015/S 230-417616**

P R A H A

2 0 1 6

Obsah

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky	3
2. Doba a místo plnění veřejné zakázky	3
3. Požadavky na počet nabídek a varianty nabídky.....	3
4. Kvalifikační předpoklady	4
5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny	5
6. Jiné požadavky zadavatele (ustanovení § 44 odst. 3 písm. j) zákona)	6
7. Subdodavatel (ustanovení § 44 odst. 6 zákona)	6
8. Nabídka.....	6
9. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám	8
10. Obchodní a platební podmínky	8
11. Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky	9
12. Otevírání obálek.....	9
13. Zadávací lhůta.....	9
14. Další podmínky	9
Příloha č. 1 ZD – Technická specifikace předmětu zakázky	11
Příloha č. 2 ZD – Návrh kupní smlouvy	26
Příloha č. 3 ZD – Krycí list.....	27
Příloha č. 4 ZD - Čestné prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů	28
Příloha č. 5 ZD – Čestné prohlášení dodavatele dle ustanovení § 68 odst. 3 písm. a) zákona	29
Příloha č. 6 ZD - Čestné prohlášení dodavatele dle ustanovení § 68 odst. 3 písm. b) zákona	30
Příloha č. 7 ZD – Čestné prohlášení dodavatele dle ustanovení § 68 odst. 3 písm. c) zákona	31
Příloha č. 8 ZD – Čestné prohlášení dodavatele dle ustanovení § 50 odst. 1. písm. c) zákona	32

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky

1.1. Předmětem veřejné zakázky (dodávky věci) je dodávka **4 (čtyř) souprav Kontejneru pro nouzové přežití**. Kontejner pro nouzové přežití bude určen k rychlému a účinnému zásahu v případě mimořádných událostí, jejíž vznik lze obtížně časově a prostorově předvídat. Kontejner musí být vybaven zdrojem elektrické energie, tepla a prostředky pro nouzové ohřívání stravy a nouzové hygienické zabezpečení.

1.2. Kód CPV (NIPEZ) předmětu zakázky: **34221000-2** Mobilní kontejnery pro zvláštní účely

1.3. Technické podmínky

Zadavatel stanovil jako součást zadávací dokumentace technické podmínky dodávky (viz. Příloha č. 1), které podrobně vymezují základní charakteristiky, technické parametry, požadavky na funkci, užitné vlastnosti vybavení, bezpečnost, jakost a kvalitu kontejneru.

2. Doba a místo plnění veřejné zakázky

2.1. Celková maximální lhůta požadovaná pro realizaci veřejné zakázky (dodání věci) se stanovuje do **6 měsíců** od nabytí účinnosti kupní smlouvy.

2.2. Místem plnění předmětu VZ (dodání věci) jsou úložiště **Hasičských záchranných sborů ČR**:

- a) HZS Libereckého kraje, Barvířská ul. 29/10, 460 01 Liberec III
Místo plnění: Požární stanice, Šumavská 414/11, Liberec
Kontaktní osoba: por. Bc. Jiří Červený, tel. 950 471 184
e-mail: jiri.cerveny@hzslk.cz,
- b) HZS Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové
Místo plnění: Požární stanice, nábřeží U Přívozu 122/4, Hradec Králové
Kontaktní osoba: kpt. Ing. Petr Hovorka, tel. 950 530 238
e-mail: petr.hovorka@hkk.izscr.cz,
- c) Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín
Místo plnění: Požární stanice, Příčná 1614, Otrokovice
Kontaktní osoba: plk. Ing. Josef Bambuch, tel. 950 670 302
e-mail: josef.bambuch@zlk.izscr.cz,
- d) Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2
Místo plnění: Sklad logistiky, Československé armády 375, Jílové u Prahy
Kontaktní osoba: kpt. Mgr. Jakub Růžicka, DiS., tel. 950 811 574
e-mail: jakub.ruzicka@hzspraha.cz.

3. Požadavky na počet nabídek a varianty nabídky

3.1. Uchazeč může podat jen jednu nabídku.

3.2. Zadavatel vylučuje možnost variantních řešení.

4. Kvalifikační předpoklady

4.1. Základní kvalifikační předpoklady (ustanovení § 53 zákona)

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel v rozsahu ustanovení § 53 odst. 1 zákona:

bud' způsobem uvedeným v ustanovení § 53 odst. 3 zákona:

- listinami podle ustanovení § 53 odst. 3, písm. a) až c),
- a čestným prohlášením podle ustanovení § 53 odst. 3, písm. b) a d) zákona (lze využít Přílohu č. 4 této ZD),

nebo způsobem uvedeným v ustanovení § 127 zákona:

- předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který k poslednímu dni prokázání splnění kvalifikace nesmí být starší 3 měsíců.

4.2. Profesní kvalifikační předpoklady (ustanovení § 54 zákona).

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

bud' způsobem uvedeným v ustanovení § 54 písm.:

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, či licenci,

nebo způsobem uvedeným v ustanovení § 127 zákona:

- předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který k poslednímu dni prokázání splnění kvalifikace nesmí být starší 3 měsíců.

4.3. Ekonomická a finanční způsobilost (ustanovení § 50 zákona)

Ekonomickou a finanční způsobilost dokládá dodavatel čestným prohlášením podle ustanovení § 50 odst. 1, písm. c) zákona (lze využít Přílohu č. 8 této ZD).

4.4. Technické kvalifikační předpoklady (ustanovení § 56 odst. 1, písm. a) a e) zákona)

Technické kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel, který předloží dle ustanovení § 56 odst. 1, písm. a) zákona:

- seznam minimálně **2 (dvou) významných dodávek** obdobného charakteru (kontejnery obdobné konstrukce) **v celkovém minimálním objemu 2.500.000,- Kč bez DPH**, realizovanou uchazečem v posledních třech letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Přílohou tohoto seznamu musí být

1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli,
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně;

Technické kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel, který předloží dle ustanovení § 56 odst. 1, písm. e) zákona:

- **popis zboží určeného k dodání**, tj. popis konkrétního nabízeného kontejneru včetně uvedení výrobce a obchodních názvů, případně technickou a jinou dokumentaci, ze které bude patrné splnění požadavků zadavatele. Pokud jsou pro doplnění popisu použity ilustrativní fotografie, výkresy nebo jiná vyobrazení, musí být doplněny nápisem „ilustrativní...“.

4.5. Pravost a stáří dokladů (ustanovení § 57 zákona)

Dodavatel předloží doklady prokazující kvalifikaci v prosté kopii. Zadavatel je oprávněn originály nebo ověřené kopie těchto listin požadovat před uzavřením smlouvy. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky dle čl. 8. odst. 8.3. písm. i) této ZD starší 90 kalendářních dnů.

4.6. Jistota (ustanovení § 67 zákona)

Zadavatel požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu. Uchazeč složí do data podání nabídky jistotu ve výši **200.000,- CZK** (slovy: dvě stě tisíc korun českých) v souladu s ustanovením § 67 zákona.

V případě, že uchazeč složí jistotu formou převodu peněžní částky na účet zadavatele, složí tuto peněžní jistotu na účet zadavatele č. 26016-85508881/0710, jako variabilní symbol uvede dodavatel – právnická osoba své IČO, fyzická osoba své rodné číslo a jako specifický symbol uvede dodavatel evidenční číslo veřejné zakázky z Věstníku VZ. Další postup ve věci vypořádání peněžní jistoty se řídí v souladu s ustanovením § 67 zákona.

5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

5.1. Nabídková cena:

Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu (kupní cenu dodávky) absolutní částkou, která bude obsahovat daň z přidané hodnoty, a tato cena bude sestavena jako cena nejvýše přípustná.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré daně, cla, poplatky a ostatní další výdaje spojené s realizací veřejné zakázky, včetně veškerých nákladů na dopravu do míst plnění veřejné zakázky a zaškolení obsluh.

Nabídková cena musí být uvedena na Křycím listu nabídky (Příloha č. 3 této ZD)

Nabídková cena bude uvedena v CZK, v členění:

- celková cena zakázky bez daně z přidané hodnoty (DPH),
- celková výše DPH,
- celková cena zakázky včetně DPH.

Podmínky, za nichž lze překročit nabídkovou cenu:

a) dojde-li v době po podání nabídky do podpisu kupní smlouvy veřejné zakázky ke změně sazeb DPH,

b) dojde-li v době po podání nabídky do podpisu kupní smlouvy ke změně jiných daňových předpisů majících vliv na cenu veřejné zakázky.

Zadavatel stanovuje, že maximální nabídková cena předmětu veřejné zakázky nesmí překročit částku: 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) bez DPH.

6. Jiné požadavky zadavatele (ustanovení § 44 odst. 3 písm. j) zákona)

Součástí nabídky musí být **technický výkres kontejneru** (půdorys a jednotlivé svislé řezy) s vyznačením rozměrů v měřítku 1:25 včetně elektro schématu a schématu vodoinstalace, specifikace materiálů použitých při výrobě s uvedením jejich základních technických vlastností.

7. Subdodavatel (ustanovení § 44 odst. 6 zákona)

Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele.

8. Nabídka

8.1. Obsah a struktura nabídky:

Nabídka musí **obsahovat** náležitosti uvedené v ustanovení § 68 zákona.

Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla předložena v následující **struktuře**:

- a) **krycí list nabídky** s označením veřejné zakázky, zadavatele, identifikačními údaji uchazeče a nabídkovou cenou v členění podle čl. 5. této ZD (podle Přílohy č. 3 této ZD),
- b) **obsah nabídky** s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh,
- c) uchazeč v nabídce výslovně uvede **kontaktní adresu a osobu** (osoby) pro písemný styk mezi ním a zadavatelem (podle Přílohy č. 3 této ZD),
- d) doklady prokazující splnění **základních kvalifikačních předpokladů** podle požadavku uvedených v čl. 4., odst. 4.1. této ZD,
- e) doklady prokazující splnění **profesních kvalifikačních předpokladů** podle požadavku uvedených v čl. 4., odst. 4.2. této ZD,
- f) doklady prokazující **ekonomickou a finanční způsobilost** uchazeče podle požadavku uvedených v čl. 4., odst. 4.3. této ZD (je možné využít Přílohu č. 8 této ZD),
- g) doklady prokazující **technické kvalifikační předpoklady** uchazeče podle požadavku uvedených v čl. 4., odst. 4.4. této ZD,
- h) doklady dle **ustanovení § 68 odstavec 3, písm. a), b), c) zákona** (je možné využít Přílohu č. 5, 6, a 7 této ZD),
- i) **návrh kupní smlouvy** podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče včetně všech jeho příloh uvedený v Příloze č. 2 této ZD, doplněný o:
 - identifikační údaje uchazeče v záhlaví návrhu smlouvy,
 - nabízenou smluvní (kupní) cenu do čl. III. návrhu smlouvy,
 - v příloze návrhu smlouvy uvede technickou specifikaci jím nabízené věci (v souladu s požadavky zadavatele uvedené v Příloze č. 1 této ZD). V technické specifikaci budou uvedeny konkrétní výrobky, které budou k plnění veřejné zakázky použity s uvedením jejich obchodního názvu, výrobce a základních technických parametrů,
 - v příloze návrhu smlouvy doplní uchazeč identifikační údaje všech případných subdodavatelů včetně výčtu činností (oblasti plnění), které bude subdodavatel

vykonávat pro uchazeče. Tím není dotčena výlučná odpovědnost uchazeče za poskytování řádného plnění. Úprava či doplnění seznamu subdodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky je možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran ve formě číslovaných dodatků smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran,

- jiné úpravy v návrhu smlouvy a jejích přílohách nejsou přípustné, a pokud k nim dojde, budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti na zadávacím řízení.

8.2. Nabídka nevyhovující požadavkům:

Nabídka, která nevyhoví požadavkům podle zákona a zadavatele, bude komisí vyřazena. Zadavatel bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.

8.3. Podání nabídky:

Podmínky podání nabídek upravuje ustanovení § 69 zákona. K podání nabídek zadavatel dále stanoví:

a) uchazeč podá originál nabídky v jednom vyhotovení písemně v listinné podobě v souladu se zadávacími podmínkami, nebo elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese <https://zakazky.sshr.cz>.

b) uchazeč může podat pouze jednu nabídku,

c) nabídka musí být předána v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky „**Kontejnery pro nouzové přežití**“ s uvedením výzvy „**NEOTVÍRAT**“,

d) na obálce musí být uvedena adresa, na kterou je možné zaslat oznámení podle ustanovení § 71 odst. 5 zákona,

e) obálka musí být účinným způsobem zabezpečena proti samovolnému otevření, případně proti otevření v důsledku manipulace při poštovní přepravě,

f) nabídka musí být zpracována výhradně v českém jazyce,

g) v nabídce musejí být na Krycím listu nabídky (Příloha č. 3 této ZD) uvedeny identifikační údaje o uchazeči dle ustanovení § 17, písm. d) zákona,

h) uchazeč v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi ním a zadavatelem,

i) uchazeč je povinen **doručit nabídku do podatelny zadavatele**, která se nachází v sídle zadavatele na adrese Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana, **do 23. února 2016 do 13:00 hodin**, a to doporučenou poštovní zásilkou nebo osobně do podatelny zadavatele v pracovních dnech PO-ČT v době **od 7:30 do 16:00 hodin**, PÁ v době od 7:30 do 12:00 hodin, poslední den tj. 23. února 2016 do 13:00 hodin. **Nabídku v elektronické podobě** je uchazeč povinen doručit zadavateli nejpozději **do 23. února 2016 do 13:00 hodin**, a to prostřednictvím elektronického nástroje „E-ZAK“,

j) nabídka musí být podepsána osobou nebo osobami oprávněnými za uchazeče jednat a musí být podepsána v souladu se způsobem jednání a podepisování uchazeče uvedeným v Obchodním rejstříku, případně jiné evidenci, je-li v ní uchazeč zapsán. Případně bude nabídka podepsána osobou zmocněnou k tomuto osobou nebo osobami oprávněnými za uchazeče jednat v souladu se způsobem jednání a podepisování

uchazeče uvedeným v Obchodním rejstříku, případně jiné evidenci, je-li v ní uchazeč zapsán. V takovém případě musí být plná moc součástí nabídky uchazeče.

k) v případě podání nabídky v elektronické podobě zadavatel upozorňuje, že taková nabídka musí být ze strany uchazeče podepsána uznávaným elektronickým podpisem v souladu s ustanovením § 149 zákona.

9. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

9.1. Žádost o případné dodatečné informace k této Zadávací dokumentaci je nutno doručit písemně nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo v elektronické podobě na profil zadavatele „E-ZAK“ (elektronická adresa profilu zadavatele Správy státních hmotných rezerv E-ZAK je <https://zakazky.sshr.cz>) v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona nejpozději 6 (šest) pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek uvedené v čl. 7, odst. 7.3, písm. i) této ZD, na adresu sídla zadavatele Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana.

9.2. Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám bude obsahovat e-mail, kontaktní telefon a přesnou adresu uchazeče, na kterou budou dodatečné informace odeslány.

9.3. Zadavatel bude poskytovat dodatečné informace v souladu s ustanovením § 49 zákona.

10. Obchodní a platební podmínky

10.1. Faktura musí mít náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, splatnost faktury je 21 dní. Ostatní podrobnosti týkající se platebních a obchodních podmínek jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy.

10.2. Současně se zbožím musí být dodána následující listinná dokumentace v českém jazyce, popř. též v anglickém:

- a) dodací list;
- b) základní technický popis kontejneru, technická dokumentace, (AJ);
- c) doklady (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.) prokazující splnění obecně stanovených bezpečnostních předpisů, ke všem položkám požárního příslušenství a všem zařízením použitých pro montáž kontejneru, (AJ);
- d) doklad prokazující shodu požadovaného výrobku vydaný příslušným orgánem (zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), (AJ);
- e) prohlášení, že zboží splňuje předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích, (AJ);
- f) doklad o provedené elektrevizi instalovaných zařízení a elektrorozvodů, (AJ);
- g) certifikát systému řízení kvality (ČSN EN ISO 9001:2001) vydaný autorizovanou osobou, a to v rozsahu souvisejícím s předmětem zakázky;
- h) výkresovou dokumentaci s pokyny pro opravy, které je provozovatel oprávněn uskutečňovat sám s katalogem náhradních dílů;
- i) návod k použití, obsluze a údržbě kontejneru s ohledem na bezpečnost práce, ekologii a předpokládanou životnost, bude obsahovat zejména pokyny k jízdě a obsluze, provozní pokyny a pokyny k údržbě, pokyny k intervalům a rozsahu stanovených kontrol a údržby mezi servisními prohlídkami, (AJ);
- j) prohlášení o zajištění servisu pro dané příslušenství v ČR;

- k) seznam výbavy, náradí a techniky;
- l) servisní knihu, prohlášení o zajištěné servisu v ČR s reakční dobou do 48 hodin od nahlášení poruchy, telefonní čísla a e-mailové adresy servisních míst;
- m) kopii certifikátu vydaného pro daný typ kontejneru, autorizovanou osobou a dokladující splnění technických podmínek vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., (AJ);
- n) záruční listy včetně záručních podmínek, doklady a dokumentace k provozování příslušenství;
- o) zápis o proškolení odsluhy v každém místě plnění;
- p) předávací protokol.

10.3. Ostatní podrobnosti týkající se platebních a obchodních podmínek jsou uvedeny v návrhu „Kupní smlouvy“ dle Přílohy č. 2 této ZD.

11. Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky

11.1. Hodnotící kritéria:

Základním a jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je **nejnižší nabídková cena**.

11.2. Způsob hodnocení kritéria:

Hodnotí se absolutní výše **celkové nabídkové ceny bez DPH**.

12. Otevírání obálek

12.1. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **23. února 2016 v 13:15 hodin** v zasedací místnosti - přízemí, Správy státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana.

12.2. Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit kromě zadavatele všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě stanovené pro podání nabídek. Za jednoho uchazeče se otevírání obálek může zúčastnit jedna osoba, která se prokáže občanským průkazem a plnou mocí (pokud nejde o statutární orgán nebo člena statutárního orgánu uchazeče) a předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku, pokud se uchazeč do něj zapisuje. Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu se prokáže občanským průkazem a předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku.

12.3. Otevírání obálek se mají právo účastnit také další osoby, o nichž rozhodne zadavatel.

13. Zadávací lhůta

Zadávací lhůtu, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, stanoví zadavatel v souladu s ustanovením § 43 zákona v rozsahu 120 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.

14. Další podmínky

14.1. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit a neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů, pokud se v průběhu zadávacího řízení vyskytnou důvody hodné zvláštního

zřetele nebo odpadnou důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, např. z důvodu podstatných změn v oblasti nakládání s veřejnými prostředky dle ustanovení § 84, odst. 2, písm. e) zákona.

- 14.2.** Uchazeči nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.
- 14.3.** Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o veřejné zakázce.
- 14.4.** V případě, že dojde ke změně údajů, týkajících se uchazeče, uvedených v nabídce, je uchazeč povinen o těchto změnách informovat bezodkladně zadavatele písemně ještě před uzavřením smlouvy.
- 14.5.** Veškeré skutečnosti týkající se předmětu zakázky a zadavatele, o kterých se uchazeč dozví při plnění předmětu zakázky, jsou obchodním tajemstvím. Uchazeč se zavazuje tyto informace neposkytovat třetím osobám a odpovídá za případné škody vzniklé zadavateli porušením této povinnosti.
- 14.6.** Veškerá komunikace mezi zadavatelem a uchazečem, jakož i veškerá komunikace v rámci plnění veřejné zakázky, bude probíhat v českém jazyce.
- 14.7.** Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
- 14.8.** Kontaktními osobami zadavatele jsou:

Ing. Miroslav Basel, vedoucí oddělení zakázek v režimu zákona
tel.: 222 806 257, mobil: +420 601 393 861, mbasel@sshr.cz

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Specifikace předmětu VZ
Příloha č. 2 – Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 3 – Krycí list
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 5 – Čestné prohlášení dodavatele dle ustanovení § 68 odst. 3 písm. a) zákona
Příloha č. 6 – Čestné prohlášení dodavatele dle ustanovení § 68 odst. 3 písm. b) zákona
Příloha č. 7 – Čestné prohlášení dodavatele dle ustanovení § 68 odst. 3 písm. c) zákona
Příloha č. 8 – Čestné prohlášení dodavatele dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) zákona

V Praze dne: 4. ledna 2016

1-2 UJHEZY
.....
Ing. Zbyněk Raichl, CSc.,
ředitel Odboru zakázek
Správy státních hmotných rezerv

**Příloha č. 1 ZD – Technická specifikace předmětu zakázky
„14-047.2 Kontejnery pro nouzové přežití“**

**TECHNICKÉ PODMÍNKY
Kontejner pro nouzové přežití**

- I. Kontejner nouzového přežití pro 50 osob (dále jen „kontejner“) je určen k rychlému a účinnému zásahu v případě mimořádné události, jejíž vznik lze obtížně časově a prostorově předvídat. Musí být vybaven zdrojem elektrické energie, tepla a prostředky pro nouzové ohřívání stravy a nouzové hygienické zabezpečení.
- II. Kontejner musí splňovat následující požadavky:
- a) předpisy pro provoz na pozemních komunikacích v České republice,
 - b) ustanovení vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.,
 - c) doloženého certifikátu systému řízení kvality (ČSN EN ISO 9001:2001) vydaného autorizovanou osobu, a to v rozsahu souvisejícím s předmětem zakázky,
 - d) prohlášení o shodě výrobku, vydané příslušným orgánem (zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů),
 - e) konstrukce kontejneru a veškeré jeho vybavení musí být vyrobeno a dodáno s ohledem na používání v náročných terénních a povětrnostních podmínkách,
 - f) vzhledem k uložení pod širým nebem je požadována odolnější povrchová úprava,
 - g) prodloužení záruční lhůty kontejneru, včetně vybavení na min. 48 měsíců,
 - h) ke kontejneru bude vystaveno „Technické osvědčení samostatného technického celku“ a „Výpis technického osvědčení“,
 - i) a další požadavky uvedené v této technické specifikaci.
- III. Pro barevnou úpravu kontejneru platí ustanovení vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů. Bude použita červená barva RAL 3000. Na podélných bocích zvýrazňující bílý vodorovný pruh RAL 9003, který bude mít výšku nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm, a bude opatřen nápisem o výšce 150 mm „ČR – SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV“. Pro nápis budou použita písmena velké abecedy, typ kolmý bezpatkový. Kontejnery budou dále označeny logem „SSHR“.
- IV. Nedílnou součástí kontejneru je:
- a) nafukovací stan o vnitřní podlahové ploše nejméně 56 m², vybavený podlahou, podlážkami, propojovacím modulem, kompresorem pro nafouknutí stanu, nezávislým vytápěním, osvětlením a možností rozdělit stan pomocí příčné vnitřní přepážky na minimálně 2 části,
 - b) boční stanové přístřešky (2 ks, o půdorysných rozměrech 2500 × 6200 mm) upevnitelné po celém obvodu na obou stranách konstrukce kontejneru (vč. nosné konstrukce) skládající se ze dvou částí, a to ze střechy s bočními svislými stěnami (s uzavíratelnými dveřmi na obou stranách) a z průhledné čelní stěny.
- V. Kontejner bude členěn následovně: u háku kontejneru, tedy v jeho přední části, bude hygienická sekce s nádržemi na vodu, uprostřed bude kuchyňská sekce a na konci kontejneru bude skladovací sekce.
- VI. Součástí nabídky bude technický výkres kontejneru (půdorys a jednotlivé svislé řezy) s vyznačením rozměrů v měřítku 1:25 včetně elektro schématu a schématu vodoinstalace.

1. Konstrukce kontejneru

1.1 Jedná se o kontejner skříňového provedení. Skříň je vyrobena ze sendvičových panelů slitin hliníku, s jádrem vyplněným polyuretanovou pěnou s dostatečnou pevností a tepelnou izolací. Skříň je uložena na kontejnerovém rámu o vnějších max. rozměrech 6200 mm × 2550 mm a výšce 2250 mm (dle normy DIN 14505 a 30722 pro jednoramenný nosič) s pojezdovými pogumovanými válečky, umožňujícími manipulaci na povrchově upravených podlahách v garážových prostorách. Nosná konstrukce kontejneru umožňuje i manipulaci pomocí jeřábu. Nosná konstrukce pro vnitřní vybavení je zhotovena z eloxovaných hliníkových profilů, které umožňují variabilně měnit vnitřní uspořádání prostoru.

Specifikace kontejneru:

- výška háku 1570 mm,
- délka kontejneru max. 6200 mm,
- šířka kontejneru max. 2550 mm.

Nosič kontejnerů s naloženým kontejnerem nesmí přesáhnout výšku 4,2 m v nejvyšším bodě. Maximální celková hmotnost s veškerým materiálem včetně materiálu, který není součástí dodávky, nesmí přesáhnout 9000 kg (nutno brát zřetel na technické možnosti jednotlivých kontejnerových nosičů jednotlivých ochraňovatelů).

1.1.1 Technická specifikace nosičů kontejnerů jednotlivých ochraňovatelů:

HZS hlavního města Prahy

Nosič kontejnerů – podvozek:

Vozidlo:	MERCEDES-BENZ ACTROS 3341 A
Podvozek:	MERCEDES-BENZ ACTROS 3341 A
Typ:	930.18
Rozvor:	4500 + 1350
Výrobní vzor:	MERCEDES-BENZ ACTROS 3341 A
Kabina:	3místná
Celková hmotnost:	26000 kg
Výkon motoru:	300 kW
Hákový nosič kontejnerů:	CTS HYVALIFT 16-53-S
Jištění kontejneru:	Vnější
Rameno háku:	Pevné

Specifikace nosiče:	CTS HYVALIFT 16-53-S
Výkon mechanismu maximální:	16 t
Výška háku:	1570
Délka kontejneru:	4400 – 6400 mm
Šířka kontejneru:	2 550
Úhel sklápění (ve stupních):	Max 50°
Typ čerpadla:	Hydraulické
Hmotnost mechanismu:	1967 kg
Za kabinou je namontovaný hydraulický nakládací jeřáb HMF 1460 K3.	

HZS Libereckého kraje

Nosič kontejnerů – podvozek:

Vozidlo:	MAN TGM 18.320 4x4H BL MAN TGM 18.280 4x2
Podvozek:	MAN TGM 18.320 4x4H BL MAN TGM 18.280 4x2
Typ:	TGM
Rozvor:	4725
Výrobní vzor:	MAN TGM 18.320 4x4H BL MAN TGM 18.280 4x2
Kabina:	3místná

Celková hmotnost:	18 000 kg	čep 40 přívěs brzd. max. 18 000kg
Výkon motoru:	235 kW – 206 kW	
Hákový nosič kontejnerů:	CTS 09-54-S	
Jištění kontejneru:	vnější	
Rameno háku:	teleskopické	

součástí podvozku je nosič kontejnerů typ CTS 09-54-S

Specifikace nosiče:

Výkon mechanismu maximální:	9 000 kg
Výška háku:	1570 mm
Délka kontejneru:	5900 mm - max. 6200mm!
Šířka kontejneru:	2 550 mm
Úhel sklápění (ve stupních):	48
Typ čerpadla:	Hydraulické 60 l/min
Hmotnost mechanismu:	1 420 kg

HZS Zlínského kraje

Nosič kontejnerů – podvozek:

Vozidlo:	Renault
Podvozek:	Renault
Typ:	420.26 PR 6x4
Rozvor:	4600 + 1350
Výrobní vzor:	Kerax
Kabina:	3místná
Celková hmotnost:	26 000 kg
Výkon motoru:	303 kW
Hákový nosič kontejnerů:	A.T.I. B AT 12/54 CE-PN
Jištění kontejneru:	vnější
Rameno háku:	teleskopické

součástí podvozku je nosič kontejnerů typ A.T.I. B AT 12/54 CE - PN

Specifikace nosiče:

Výkon mechanismu maximální:	12 000 kg
Výška háku:	1570 mm
Délka kontejneru:	6 200 mm
Šířka kontejneru:	2 550 mm
Úhel sklápění (ve stupních):	50°
Typ čerpadla:	Třífunkční rozvadeč
Hmotnost mechanismu:	1 910 kg

a dále hydraulická ruka (umístěná za kabinou) typ FASSI F 80A.22 s otočnými podpěrami.

HZS Královéhradeckého kraje

Nosič kontejnerů – podvozek:

Vozidlo:	Tatra 815 - 2 Ternno - 1
Podvozek:	T 815 6x6
Typ:	T 815-290 R25 28 300 6x6
Rozvor:	4500+1320
Výrobní vzor:	
Kabina:	2místná
Celková hmotnost:	26 000 Kg
Výkon motoru:	300 kW

Hákový nosič kontejnerů:	Multilift
Jištění kontejneru:	Vnitřní - hydraulické
Rameno háku:	Hydraulicky sklopné rameno háku

Součástí podvozku je nosič kontejnerů typ MULTILIFT LHT 190.51

Specifikace nosiče:

Výkon mechanismu maximální:	14 000 Kg
Výška háku:	1570 mm
Délka kontejneru:	G5100mm (min. 4200 mm, max. 6400mm)
Šířka kontejneru (kolejnic):	DIN vnitřní: 901mm, vnější: 1065mm
Úhel sklápění (ve stupních):	50°
Typ čerpadla:	Hydraulické 30 MPa
Hmotnost mechanismu:	1770 Kg

a dále hydraulická ruka (umístěna za kabinou) typ BERGER HIAB XS 088B-2 CL.

1.2 Konstrukce kontejneru:

- vnější a vnitřní potahový materiál (plech, lamino, plast, hliníková slitina a jiné) je proveden v pevnostní a nehořlavé úpravě, kde vnější povrchová úprava kontejneru je provedena akrylátovou červenou barvou RAL 3000 s bílým vodorovným pruhem RAL 9003 a s názvem příslušného ochraňovatele, vnitřní povrchová úprava je pak provedena vnitřní akrylátovou bílou barvou,
- za upevňovacím okem kontejneru je na přední straně zesilující bílý terč o rozměrech 300 × 300 mm (pro zpevnění plochy a její zvýraznění při najíždění nosiče kontejneru),
- z boků, zadní i přední strany, jsou na rozích nalepeny svislé bezpečnostní značky bíločerveného šikmého šrafování o velikosti 700 × 140 mm,
- čelní stěna nástavby začíná 20 mm za svislým nosníkem,
- nosná konstrukce kontejneru je provedena tak, že i při položení kontejneru na nerovném terénu nedochází ke křížení nástavby a je plně funkční,
- střecha je pochozí, přístupná pomocí žebříku umístěného na čelní straně kontejneru, žebřík je vyroben z lehkých slitin s možností jeho snímání a použití po celém obvodu kontejneru, zároveň je možno ho použít jako štafle při zavěšování osvětlení stanu, hygienické a tepelné vložky stanu,
- na obou bocích kontejneru a pod horní hranou jsou osazeny kotvící oka pro připevnění bočních stanových přístřešků,
- podlaha kontejneru je zhotovena z podlahových sendvičových zateplených voděodolných a nehořlavých panelů o tloušťce min. 50 mm, v kuchyňské sekci je její povrch pokryt protiskluzovým zátěžovým PVC,
- kontejner je vybaven příslušenstvím, které umožňuje vyrovnaní kontejneru do roviny v terénu nejméně 5° v obou směrech.

1.3 Kontejner musí být členěn na tři sekce:

- hygienická sekce,
- kuchyňská sekce pro ohřev stravy a nápojů,
- skladovací sekce pro uskladnění požadovaného materiálu a zařízení,

s tím, že kuchyňská sekce je umístěna mezi hygienickou a skladovací sekci.

1.4 Konstrukce kontejneru a stanu musí zajistit ochranu osob a uloženého materiálu před nepříznivými klimatickými podmínkami. Mezi sekcí kuchyňskou a skladovací je

vsazena příčná stěna jako zpevňující prvek. Kontejner a jeho vybavení musí být schopno provozu v náročném terénu a za nepříznivých klimatických podmínek (-10°C až $+50^{\circ}\text{C}$).

Musí splňovat tyto požadavky:

- a) boční manipulační prostor je po celé šířce skladového prostoru uzavřen kovovou uzamykatelnou shrnovací roletou na celou výšku kontejneru,
- b) otevírání zadních dveří skladové sekce směrem nahoru; tyto dveře zabírají maximální možnou, konstrukčně spolehlivou bezpečnou šířku a výšku skladové sekce, s tyčovým zvedacem a bezpečným jištěním v otevřené poloze, včetně jištění proti otevření při manipulaci a převozu kontejneru,
- c) všechny vnější otevírací části kontejneru jsou opatřeny zámkem se sjednoceným klíčem a s bezpečným jištěním proti otevření při manipulaci a převozu kontejneru,
- d) spodní hrany dveří a výklopné stěny jsou chráněny plechem v nerezovém provedení proti poškození, hrany podlahy u vstupních dveří a úložných prostorů jsou opatřeny kovovou lištou v nerezovém provedení proti opotřebení,
- e) kontejner je vybaven vnitřním a vnějším osvětlením s možností připojení osvětlení stanu (230 /12, 24V),
- f) vnitřní plochy uzavřených profilů budou opatřeny nástřikem speciální hmoty na bázi vosku,
- g) základní nástřik bude proveden epoxidovou barvou,
- h) tmelení bude provedeno polyesterovým tmelem a ten bude broušen,
- i) nástřik vrstvy bude proveden akrylátovým plněčem,
- j) nástřik vrchního laku bude proveden akrylátovým dvousložkovým emailem,
- k) ve vrchní části kontejneru, v rozích obou bočních stran, bude umístěno stavitelné osvětlení 12/24 V, určené i pro osvětlení prostorů pod stanovými přístřešky (na každé straně 2 ks) a přípojky 12/24 V a 230 V (v přední části kontejneru na každé straně 1/3 ks) a audiovýstup pro instalované autorádio (v přední části kontejneru na každé straně 1 ks), tato elektroinstalace bude chráněna výklopnými kryty, které nesmí přesahovat vnější obrysy kontejneru,
- l) kuchyňská sekce bude na každém boku opatřena jednokřídlými dveřmi (o průchozí výšce nejméně 1900 mm a šířce nejméně 750 mm) se stahovacími okénky o rozměru min. 400 × 400 mm, dveře jsou opatřeny dveřním zámkem s klikou; při běžném provozu je funkční jednobodové zavírání, pro transport mohou být zajištěny až ve třech bodech (dole, střed, nahoře), při plném otevření jsou dveře zajištěny ke stěně kontejneru,
- m) kotvící oka na obou bocích kontejneru pro upevnění stanových přístřešků na plášti kontejneru,
- n) vnitřní prostory jednotlivých sekcí kontejneru musí být opatřeny odpovídajícím vnitřním umělým osvětlením umožňující bezpečnou manipulaci v prostoru s uloženým materiálem a opatřeny samostatným ovládáním v každé sekci,
- o) topné infrazářiče quartzového typu jsou pevně uchyceny ke konstrukci kontejneru,
- p) kontejner je vybaven pevnou rohožkou použitelnou před každým vchodem do kontejneru o rozměru min. 60 × 40 cm (4 ks),
- q) součástí konstrukce kontejneru jsou výztuhy, vzpěry a regály vč. kotvení vnitřního vybavení,

- r) konstrukce všech dveří a manipulačních otvorů nesmí snižovat pevnost konstrukce kontejneru,
- s) kontejner bude označen piktogramem označujícím typ kontejneru (dle vyhlášky č. 35/2007 Sb.),
- t) dodavatel kontejneru musí být schopen komplexního servisu a oprav.

2. Sekce hygienická

2.1 Hygienická sekce je tvořena dvěma samostatnými oddělenými prostory nacházejícími se v přední části kontejneru, přístupnými z levé a pravé boční strany kontejneru jednokřídlovými dveřmi. Jeden prostor je osazen malým umývadlem s přívodem vody a chemickým WC na cca 100 použití s vlastní odpadní nádrží a druhý prostor je osazen sprchovacím boxem s připojením na teplou a studenou vodu. Oba prostory jsou vytápěny elektrickými topnými infrazářícími quartzovými typy. Prostor WC a sprchy jsou osvětleny a osazeny ventilátory, jejichž vyústění je na čelní stěně kontejneru; osvětlení a ventilátory mají samostatné vypínače.

2.2 Na čelní stěně kontejneru (vedle závěsného háku) je vyvedení vodoinstalace (vč. odpadu) pro zavěšení mobilního umyvadla se sifónem a instalaci vodovodní pákové baterie s připojením na teplou a studenou vodu.

2.3 Mezi hygienickou a kuchyňskou sekci (max. šířka 15 cm) je umístěna 400 l nádrž na pitnou vodu a v podlaze hygienické sekce je umístěna odpadní 400 l nádrž s tlakovým kalovým čerpadlem. Plnicí hrdlo nádrže na pitnou vodu je umístěno na vnější straně kontejneru tak, aby bylo možno plnění z vodovodního řadu přípojkou se šroubením s přechodem DIN „D“. Plnění nádrží je jištěno přepadem s pojistným přetlakovým ventilem. Nádrže jsou vybaveny měřidly množství vody, která jsou umístěna v kuchyňské sekci.

2.4 Vyprázdnění nádrže s odpadovou vodou je řešeno pomocí kalového čerpadla min. 50 l/min. umístěného uvnitř nádrže. K vypouštění nádrže s odpadní vodou se používá čerpadlo s odpovídajícím zakončením (hadice „D“).

2.5 Nádrž pevného WC je vybavena vestavěným elektrickým a ručním kalovým čerpadlem na odčerpání exkrementů s možností jejich vysátí vozy typu TOI-TOI, nebo fekálním vozem. Nádrž WC musí být schopna hermetického uzavření při manipulaci a přepravě kontejneru.

2.6 Kontejner je vybaven druhým (přenosným) chemickým WC s plastovou zástěnou pro použití mimo prostor kontejneru (při transportu umístěným v hygienické sekci). Obě WC jsou vybavena jednou sadou potřebných chemikálií.

2.7 Kontejner je vybaven dostatečnými zdroji teplé vody pro všechna odběrná místa.

3. Sekce kuchyňská

3.1 Kuchyňská sekce se nachází mezi hygienickou a skladovací sekci a od nich je oddělena pevnými příčkami. Takto vyčleněný prostor slouží k ohřevu stravy a přípravě nápojů.

3.2 Sekce je vybavena zabudovanou lednicí v kuchyňské lince min. 150 l (osazení umožňuje bezproblémovou výměnu lednice), mikrovlnou troubou (běžných parametrů s prosklenými dvířky, umožňující ohřev, rozmrazení, gril, s vlastním časovým programem, max. příkon 1500 W), přenosnou sklokeramickou deskou (dvouvařič max. příkon 2500 W) a varnými konvicemi (2 ks a 1,7 l).

3.3 V prostoru sekce je umístěna kuchyňská linka se zabudovaným nerez dřezem. Součástí je přívod teplé a studené vody vč. připojení na odpad. Skříňky kuchyňské linky slouží pro uskladnění potravin a kuchyňského nádobí pro jednorázové použití a jsou zabezpečeny proti otevření při přepravě a manipulaci s kontejnerem.

3.4 Vstup do sekce je z bočních stran jednokřídlovými dveřmi (2 ks) se stahovacími okny, které slouží pro výdej stravy a nápojů. U obou dveří na vnější straně budou osazeny úchyty pro připevnění snímatelného pultu.

3.5 Odvětrání kuchyňské sekce je zabezpečeno výklopným střešním poklopem. V sekci je osazen elektrický topný infrazářič quartzového typu.

3.6 V sekci je zabudované autorádio (vč. hlasové modulace) s vnitřním ozvučením a rozvodem pro vnější ozvučení.

3.7 Pod stropem je instalován telefonní modem a WIFI router pro zabezpečení připojení na Internet v prostorech přístřešků kontejneru.

3.8 Při jízdě a manipulaci s kontejnerem je veškerý materiál a zařízení sekce zabezpečeno a pevně přichyceno proti posunutí.

4. Sekce skladovací

4.1 Skladovací sekce se nachází za kuchyňskou sekci a je rozdělena přepážkami na části, které slouží k uskladnění níže uvedeného materiálu. Sekce je technicky vybavena k zabezpečení přehledného uskladnění určeného materiálu, vč. stanu, a k zajištění uloženého materiálu proti pohybu při jízdě a manipulaci s kontejnerem - např. regály, úchyty apod.

4.2 Boční manipulační prostory jsou po celé šířce skladového prostoru uzavřeny kovovou uzamykatelnou shrnovací roletou na celou výšku kontejneru. Roleta má průběžné madlo po celé šířce a je vyrobena ze slitin lehkých kovů.

4.3 Otevírání zadních dveří skladové sekce je směrem nahoru. Tyto dveře zabírají maximální možnou, konstrukčně spolehlivou a bezpečnou šířku a výšku skladové sekce, s bezpečným jištěním proti otevření při manipulaci a převozu kontejneru.

4.4 Ve skladovací sekci jsou spolehlivým a bezpečným způsobem uchyceny kanystry na benzín a kanystry na naftu v počtu, který zajistí provoz elektrocentrály a topidla pro vytápění stanu po dobu 24 hodin.


5. Technické podmínky stanu

5.1 Součástí kontejneru je stan s pneumatickou konstrukcí sloužící k poskytnutí přístřeší a ochraně osob před nepříznivými meteorologickými podmínkami. Kapacita stanu a přístřešků činí 50 sedících osob, včetně 6 osob na skládacích lehátkách.

5.2 Obecné podmínky stanu:

- a) stan nafukovací samonosný bez středové podpěry,
- b) minimální vnitřní plocha stanu je 56 m²,
- c) celý stan je vyroben technologií vysokofrekvenčního svařování, která zajistí jeho bezchybnou funkci a odolnost,
- d) čela stanu jsou osazena vchody o minimálních rozměrech 2000 x 2000 mm,
- e) podlaha stanu a střešovice mohou být pevně spojené nebo mohou být oddělitelné s možností uchycení,
- f) ke stanu je dodána hygienická vložka a příčná vnitřní přepážka,

- g) vnitřní izolační vložka je součástí stanu (bližší specifikace je uvedena samostatně v části 5.5),
- h) součástí stanu je propojovací díl pro napojení stanu na přístřešek,
- i) požadavky na elektroinstalaci, rozvody a osvětlení jsou uvedeny samostatně v části 5.7,
- j) na střeše budou souměrně umístěny dva mezinárodní rozpoznávací znaky civilní obrany dle Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 – vzor viz obr. č. 1, rozměry znaku 1200 x 1200 mm, modrý rovnostranný trojúhelník na oranžovém podkladu s vrcholy vzdálenými 40 mm od stran čtverce,
- k) na vnějších vstupních stěnách budou umístěny voděodolné průhledné kapsy pro vložení papírového informačního dokumentu o velikosti formátu nejméně A3,
- l) barva stanu – oranžová RAL 2004 nebo RAL 2009,
- m) stan je vybaven pro případ malého poškození opravárenskou soupravou,
- n) stan by měl umožňovat propojitelnost s již používanými stany u stávajících kontejnerů nouzového přežití (např. stan ES 56 T, stan ES 56 TL, stan ES 48 TL, GTX-50/6),
- o) dodavatel stanu musí být schopen komplexního servisu a opravy.



obr. č. 1 Mezinárodní rozpoznávací znak civilní obrany

5.3 Provedení střechovíce:

- a) materiál je tkanina s oboustranně nánosovaným PVC, nebo tkanina se základem PUR a s jednostranným nánosem PVC, vysokopevnostní, odolná proti UV záření, s nehořlavou úpravou,
- b) plošná hmotnost min. 300 g/m²,
- c) pevnost 3000/3000 N/5 cm,
- d) teplotní odolnost – 30 °C /+ 50 °C,
- e) na bočních stranách jsou umístěna vždy čtyři okna s třívrstevným krytím (sítka proti hmyzu - moskytiéra, okenní krytí - transparentní folie, horní krytí okna - zatemňovací vrstva v barvě stanu s fixací),
- f) pro distribuci vzduchu z nezávislého topení a kabeláž pro elektřinu do vnitřní části je stan vybaven vždy dvěma uzavíratelnými otvory o průměru min. 350 mm pro přívod teplého vzduchu a dvěma otvory 150 mm pro elektrickou kabeláž. Na jedné straně stanu bude velký a malý otvor u jednoho vchodu a stejné dva otvory u druhého vchodu z bočního pohledu.

5.4 Nosná konstrukce:

- a) materiál je vysokopevnostní, vodě nepropustný, odolný proti UV záření, s nehořlavou úpravou,
- b) plošná hmotnost min. 550 g/m²,
- c) pevnost 3000/3000 N/5 cm,
- d) teplotní odolnost – 30 °C /+ 50 °C,
- e) nosné a rozpěrné tubusy je možno opravit v polních podmínkách,

- f) nosné a rozpěrné tubusy jsou z vnější strany vybaveny nafukovacími a pojistnými přetlakovými ventily s možností nafukování z tlakových lahví, nebo z kompresoru, doba nafouknutí max. do 10 minut,
- g) tubusy jsou vybaveny pro uchycení vnitřní hygienické a izolační vložky, dále možností uchycení elektroinstalace, osvětlení a rozvodů pro nezávislé topení.

5.5 Vnitřní izolační vložka:

- a) je vzduchově prodyšná, dobře čistitelná, reflexibilní,
- b) materiál třívrstvý s vnitřním rounem:
 - plošná hmotnost min. 120 g/m²,
 - zdravotně nezávadný,
- c) způsob připevnění musí zaručovat snadnou montáž a demontáž vložky při stavbě stanu a při její údržbě.

5.6 Podlahovina:

- a) podlaha stanu a střešovice je spojena pomocí spojovacího uchycení a je vyjímatelná, nebo je pevně spojena se střešovicí,
- b) materiál je tkanina s oboustranným nánosem PVC, nebo jiný podobný materiál (vysokopevnostní, vodě nepropustný, odolný proti UV záření, s nehořlavou úpravou),
- c) plošná hmotnost cca 480 g/m²,
- d) teplotní odolnost – 30 °C /+ 50 °C.

5.7 Elektroinstalace, rozvody a osvětlení stanu:

- a) odpovídá normě ČSN 33 2000-7-717 ed. 2 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 2,
- b) jednotlivé samostatné napájecí body jsou soustředěny do rozvaděče kontejneru,
- c) zářivkové těleso 5 ks, 230 V nebo 24/12 V (nebo výkonově odpovídající světelný zdroj LED technologie), vč. závěsů k upevnění a připojovacího kabelu (5 m),
- d) potřebné množství elektrorozvodných kabelů k propojení, včetně koncovek,
- e) transportní obal pro elektropříslušenství.

5.8 Vytápění stanu je realizováno topením na motorovou naftu, které je připojeno na elektrickou síť kontejneru a zabezpečí vytopení stanu z teploty -5 °C na teplotu +15 °C do jedné hodiny. Topení se připojí ke stanu dvěma připojovacími tubusy.

5.9 Příslušenství stanu:

- a) 2 ks kompresoru na nafouknutí konstrukce stanu s plnicí hadicí a koncovkou kompatibilní s ventily na nafukovací konstrukci,
- b) Plastová vyrovnávací podlaha:
 - vzájemně spojitelné dlaždice pomocí zajišťovacích spon (zámků), které zajistí rovnost podlahy při terénních nerovnostech,
 - protismyková, nehořlavá a antistatická úprava,
 - odolná proti chemikáliím, ropným produktům a UV záření,
 - zatížení min. 250 kg/m²,
 - tmavá barva podlahy.
- c) materiál a prostředky pro provádění oprav drobného poškození,
- d) materiál a nástroje potřebné pro stavbu stanu a jeho upevnění (kotevní lana, kolíky, taška na kolíky, základní nářadí jako je kladivo – palice).

6. Požadavky na energetický zdroj, elektrorozvod, osvětlení a ozvučení kontejneru

6.1 Kontejner je vybaven vnitřním a vnějším osvětlením (koncipované v technologii LED), kdy vnější osvětlení slouží k osvětlení bezprostředního okolí kontejneru tak, aby bylo možno s příslušenstvím kontejneru bezpečně manipulovat (zejména před jeho uvedením do plného provozu). Toto osvětlení musí být funkční i před zprovozněním elektrocentrály, kdy zdrojem energie jsou 2 kusy akumulátorů 12V/180 Ah. Akumulátorové baterie jsou přístupné z vnější strany kontejneru.

6.2 Hlavním zdrojem elektrické energie je elektrocentrála s benzínovým pohonem, která musí zabezpečit bezproblémový chod všech současně spuštěných spotřebičů s rezervou výkonu. Výkon elektrocentrály je min. 12 kW. Je určena pro provoz ve vnějším prostředí. Elektrocentrála musí umožňovat manipulaci dvěma lidmi (při hmotnosti max. 200 kg). Elektrocentrála musí být vybavena měřičem zemního odporu a bantamovými pojezdovými kolečky s možností pohybu na nepevněném terénu. Musí být rovněž zajištěna možnost napojení kontejneru na externí zdroj el. energie 400 V.

6.3 Elektrorozvod je rozdělen do dvou nezávislých částí. První část musí zajistit vnitřní osvětlení kontejneru a stanu, provoz hygienické a kuchyňské sekce kontejneru. Druhá část musí zajistit vnější osvětlení kontejneru a okolí, vytápění kuchyňské i hygienické sekce kontejneru. Z důvodu dezinfekce a mytí vnitřního prostoru je požadováno zapuštění elektrických rozvodů do obvodových stěn a stropu. Centrální ovládací pult s jističi je umístěn v kuchyňské sekci.

6.4 Kontejner je vybaven nabíječkou akumulátorů pro jejich nabíjení z elektrocentrály nebo pevné sítě.

6.5 Pro nabíjení akumulátorů ze sítě vyvést na vnější plášť kontejneru označenou koncovku na 230 V. Taktéž vyvést koncovku 24 V pro napojení na vnější zdroj 24 V.

6.6 Elektrické propojení s nosičem kontejneru je zajištěno např. 14-pólovým konektorem (dle technických parametrů nosiče) a kabelem o délce minimálně 2 m (pro ovládání světelné rampy výstražného zařízení).

6.7 Osvětlení vnějšího prostoru bude provedeno pomocí osvětlovacího balónu o příkonu min. 1200 W umístěném na teleskopickém stožáru o min. výšce stožáru 5 m (vč. přívodního kabelu o délce 25 m). Jeden stožár bude uchycen na předním čele kontejneru a druhý mobilní o min. výšce 3 m bude umožňovat instalaci v terénu, mimo tělo kontejneru. Dále 2 kusy přenosných halogenových reflektorů 500 W (nebo LED 70 W) se stativem o minimální výšce stožáru 3 m (vč. přívodních kabelů o délce 25 m).

6.8 Světelná rampa zvláštního modrého výstražného zařízení je opatřena zábleskovým zdrojem světla, která je umístěna v horní části zadní stěny a nepřečnává přes horní obrys kontejneru.

6.9 Ozvučení vnějšího prostoru je zajištěno párem venkovních snímatelných reproduktorů napojených na autorádio v kuchyňské sekci a dále použitím ručního megafonu uloženého ve skladové sekci.

7. Koncepce rozmístění technických prostředků v kontejneru

7.1 Kontejner je nutno řešit nejen s ohledem na co nejúčelnější uspořádání technických prostředků, ale i stabilitu kontejneru při manipulaci či převozu:

- a) složený stan umístit na vysouvací plato pro snazší manipulaci,
- b) elektrocentrála, nezávislé topení pro stan umístit ve skladovací sekci s ohledem na snadnou manipulaci a bezpečné upevnění.

7.2 Ostatní technické prostředky uložit v kontejneru dle druhu materiálu s využitím těchto způsobů:

- a) v přepravkách s víkem z vysokopevnostního materiálu o nosnosti minimálně 25 kg, které je možno zasunout do regálů a zajistit jejich uchycení při přepravě a manipulaci s kontejnerem (jednu přepravku se základními rozměry 800 x 600 mm lze nahradit např. dvěma přepravkami o rozměrech 600 x 400 mm),
- b) všechny rozměrnější prostředky upevnit proti pohybu ke konstrukci kontejneru.

8. Vybavení kontejneru musí splňovat

8.1 Vybavení kontejneru musí zajistit ochranu pro 50 osob před nepříznivými povětrnostními podmínkami za těchto podmínek:

- a) poskytnutí horkých nápojů pro 50 osob,
- b) poskytnutí studené či ohřáté stravy pro 50 osob (možnost ohřívání stravy),
- c) současnou konzumaci stravy pro 50 osob,
- d) uložení šesti osob na skládací lehátka,
- e) nepřetržitý provoz po dobu 24 hodin (palivo EC, topení, voda apod.),
- f) uskladnění a přepravu veškerého, níže uvedeného materiálu v kontejneru,
- g) připojení na vnější přívod vody a elektrické energie o napětí 400 V,
- h) spolehlivou funkci v rozmezí teplot -10°C až +50°C,
- i) vytopení stanu při venkovní teplotě -5°C na teplotu nejméně +15°C do 1 hodiny od uvedení tepelného zdroje do činnosti,
- j) elektrický rozvod vnitřního prostoru kontejneru, stanu a vnějšího osvětlení celého prostoru o napětí 230 V a 12/24 V,
- k) vnější osvětlení celého prostoru centrálním osvětlovacím balonem min. 1200 W na teleskopickém stožáru o výšce min. 5 m uchyceného na čelní straně kontejneru; se třemi přenosnými stativy o min. výšce stožáru 3 m pro balon a reflektory,
- l) vnější ozvučení prostoru vnějšími reproduktory a megafonem,
- m) možnost sdružování souprav v jeden celek (pomocí stanových propojovacích dílů 1 ks součást dodávky stanu),
- n) vzájemné energetické propojení kontejnerů, možnost práce více kontejnerů při napojení na jeden zdroj (možnost zřazování),
- o) možnost napojení na vnější elektrickou síť kabely o délce 25 m (součástí dodávky) dimenzovanými na přenos potřebného výkonu a napětí 230/400V 2/2 ks.

9. Seznam vybavení jednotlivých sekcí

9.1 Sekce hygienická

- | | |
|--|--------|
| 1. Pevné chemické WC s vlastní odpadní nádrží (vč. soupravy pro chemické odbourávání) | 1 ks |
| 2. Kalové čerpadlo k vypouštění nádrže WC (50 l/min.) a záložní ruční čerpadlo | 1 ks |
| 3. Umyvadlo připevněné na stěně (š. 30 x hl. 20 cm) | 1 ks |
| 4. Mobilní závěsné plastové umyvadlo, vč. sifónu (š. 80 x hl. 40 cm), pro vnější osazení | 1 ks |
| 5. Sprchovací kout s odpadem 80 x 80 cm | 1 ks |
| 6. Bojler 50 l s max. příkonem 1000 W nebo průtokové ohříváče | 1/2 ks |
| 7. Přenosné plastové umyvadlo (lavor) | 2 ks |

8. Ventilátor	2 ks
9. Osvětlení stropní	2 ks
10. Elektrický topný infrazářič quartzového typu (min. 500 W)	2 ks
11. Plastová nádrž na pitnou vodu min. 400 l	1 ks
12. Plastová nádrž na odpadní vodu min. 400 l	1 ks
13. Kalové čerpadlo k vypouštění nádrže s odpadní vodou (50 l/min.) a záložní ruční čerpadlo	1 ks
14. Lékárnička III	2 ks
15. Mobilní chemické WC (vč. soupravy pro chemické odbourávání)	1 ks
16. Zástěna mobilního WC	1 ks
17. Pevná rohožka 60 x 40 cm	2 ks
18. Vodovodní páková baterie na teplou a studenou vodu (pro vnější osazení)	1 ks

9.2 Sekce kuchyňská

1. Kuchyňská linka včetně dřezu a baterie (přes celou šířku kontejneru, pracovní deska ve výšce 90 cm, hloubka min. 60 cm, upravena pro vestavbu lednice se zajištěným odvodem tepla z kompresoru), veškeré přihrádky a dvířka kuchyňské linky jsou zabezpečena proti otevření a posunutí materiálu a zařízení při přepravě a manipulaci s kontejnerem (tzv. tlačítkovým zámkem)	1 ks
2. Lednice min. 150 l (vestavěná, nikoliv zastavěná, možnost zajištění dveří proti otevření, možnost pozdější výměny), 220 V	1 ks
3. Elektrický topný infrazářič quartzového typu (min. 500 W)	1 ks
4. Mikrovlnná trouba (vestavěná, nikoliv zastavěná, možnost zajištění dveří proti otevření, 1500 W)	1 ks
5. Sklokeramická dvouplotýnková varná deska (2500 W)	1 ks
6. Elektrický průtokový ohřívač vody (2000 W)	1 ks
7. Čerpadlo na přívod pitné vody (20 l/min.)	1 ks
8. Osvětlení stropní a nástěnné	2 ks
9. Autorádio s venkovními reproduktory a bezdrátovým mikrofonom	1 komplet
10. Telefonní modem	1 ks
11. Wifi router	1 ks
12. Rychlovarná konvice 1,7 l (až 1200 W)	2 ks
13. Hrnc nerezový na ohřev vody 5 l	1 ks
14. Hrnc nerezový na ohřev vody 10 l	1 ks
15. Hrnc nerezový na ohřev vody 15 l	1 ks
16. Naběračka nerezová 150, 250 m	1/1 ks
17. Sada kuchyňských nožů	1 ks
18. Dřevěné prkénko min. 40 x 25 cm	2 ks
19. Škrabka na brambory	3 ks

20. Dřevěná měchačka	1 ks
21. Otvírák na konzervy	3 ks
22. Pevná rohožka 60 x 40 cm	2 ks
23. Elektrický varný termos, dvouplášťový (min. 18 l)	2 ks

Veškerý materiál kuchyňské sekce je v ní také uložen.

9.3 Sekce skladovací

1. Nafukovací stan pro 50 osob (včetně propojovacího dílu)	min. 56 m ²
2. Elektrocentrála s rezervou výkonu (min. 12 kW) s bantamovými pojezdovými koly do terénu, příslušenstvím, základním nářadím a náhradní svíčkou	1 ks
3. Topení mobilní nezávislé (na motorovou naftu)	1 ks
4. Kanystry na benzín pro elektrocentrálu na 24 hodinový provoz	ks
5. Kanystry na naftu pro topení na 24 hodinový provoz	ks

(uchazeč v rámci technické specifikace jím nabízené věci uvede konkrétní počet kanystrů pro oba dva druhy paliva dle zvoleného modelu elektrocentrály a topidla).

6. Kompresor k nafouknutí stanu součást dodávky stanu	2 ks
7. Osvětlovací souprava vnější (osvětlovací balón min. 1200 W, vč. přívodního kabelu o délce 25 m)	1 ks
8. Teleskopický výsuvný stožár 5 m se stativem a kotvením	1 ks
9. Teleskopický výsuvný stožár 3 m se stativem a kotvením	3 ks
9. Reflektory halogen/LED 500/70 W (přenosné se stojany 3 m, vč. přívodních 25 m kabelů)	2 ks
10. Osvětlovací souprava stanová	1 souprava
11. Stanové přístřešky s nosnou konstrukcí (2500 x 6200 mm)	2 ks
12. Lehátko skládací	6 ks
13. Stoly s deskou skládací z vysokohustotního PE (o délce cca 1800 mm)	7 ks
14. Lavice skládací z vysokohustotního PE (o délce cca 1800 mm)	14 ks
15. Karimatka 1900 x 500 mm	50 ks
16. Spací vak dekový do -5 °C	50 ks
17. Deko fleece 1400 x 2000 mm	50 ks
18. Skládací stojan na odpadní igelitové pytle	3 ks
19. Igelitové pytle odpadní 50 l	50 ks
20. Souprava propojovacích a zemnicích kabelů (přívodní kabely, zemnicí kabely a zemnicí kolíky).	1 souprava
21. Souprava klíčů a nářadí potřebných pro provoz, opravy a ošetřování kontejneru	1 souprava
22. Kufr na klíče a nářadí kovoplastový	1 ks
23. Souprava hadic pro napouštění a vypouštění (1" hadice 25 m a „D“ hadice 25 m na pitnou vodu, „D“ hadice v délce 25 m na odpadní vody).	1 souprava
24. Převrácák s víkem z vysokopevnostního materiálu	4 ks

25. Přenosný hasicí přístroj práškový s hasící schopností 34A a zároveň 183B (stanoveno ČSN EN 3-7+A1 část 4)	2 ks
26. Megafon	1 ks
27. Elektrický topný infrazářič quartzového typu se stojanem pro vnější použití, min. 1,8 kW	2 ks
28. Sada ženijního nářadí (lopata, rýč, krumpáč, koště rýžové, palice 5 kg, palice 10 kg, sekera na dřevo 2 kg, kbelík stavební plastový, trychtýř na PHM - vše po 1 ks)	1 souprava

9.4 Konstrukce kontejneru musí umožňovat uložení dalšího materiálu (materiál není součástí dodávky):

1. Konzervované dávky potravin	50 celodenních strav
2. Suchary	200 bal.
3. Čaj porcovaný	500 porcí
4. Porcovaný cukr vakuově balený	1000 ks
5. Citrónová šťáva	3 l
6. Kojenecká láhev	5 ks
7. Gumový dudlík k dětské kojenecké láhvi	5 ks
8. Balená stolní voda (balení po 1,5 l)	150 l
9. Dětské pleny vakuově balené	20 ks
10. Toaletní papír	50 ks
11. Dámské vložky vakuově balené	20 ks
12. Dávkovač mýdla se zajištěním proti vylití	2 ks
13. Papírové kapesníčky (á 10 ks v bal.)	20 bal.
14. Jednorázový ručník	500 ks
15. Souprava pro úklid	1 sada
16. Informační tabule, nástěnky, šipky, ukazatele (plastové provedení)	1 komplet
17. Vytyčovací páska	min. 500 m
18. Brašna s kancelářskými potřebami (pro evidenci)	1 ks
19. Zdravotnická desinfekce	2 l
20. Desinfekční gáza skládaná, vakuově balená	50
21. Tekuté mýdlo	5 l
22. Plastový kelímek pro jednorázové použití (0,2 l) na teplé nápoje	300 ks
23. Plastový příbor pro jednorázové použití	300 ks
24. Hluboký talíř pro jednorázové použití	300 ks
25. Mělký talíř pro jednorázové použití	300 ks
26. Igelitový pytel na odpad	50 ks
27. Utěrka	10 ks

Pokud jsou v této specifikaci uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty nebo užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

**Příloha č. 2 ZD – Návrh kupní smlouvy
„14-047.2 Kontejnery pro nouzové přežití“**

Návrh znění kupní smlouvy je samostatnou přílohou ZD.

FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST NABÍDKY pro veřejnou zakázku

„14-047.2 Kontejnery pro nouzové přežití“

Uchazeč (obchodní firma nebo název)	
Sídlo (v případě fyzické osoby místo podnikání) (celá adresa včetně PSČ)	
Právní forma	
Identifikační číslo	
Daňové identifikační číslo	
Rodné číslo (vyplňuje se jen v případě, že uchazeč je fyzická osoba)	
Kontaktní osoba (jméno, funkce, telefon, e-mail)	

Celková cena zakázky bez DPH	Celková výše DPH	Celková cena zakázky včetně DPH

V dne

.....
razítko a podpis dodavatele

Příloha č. 4 ZD - Čestné prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů
„14-047.2 Kontejnery pro nouzové přežití“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 53 odst. 1, písm. c) až g), i) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Já (my) níže podepsaný (i) čestně prohlašuji (eme), že dodavatel (obchodní firma) splňuje základní kvalifikační předpoklady podle zákona č. 137/2006., o veřejných zakázkách, a to v rozsahu podle ustanovení § 53 tohoto zákona, tak, že:

- c) statutární orgán ani nikdo z členů statutárního orgánu ani jiná osoba dodavatele nenaplnil/a v posledních 3 letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;
- d) vůči majetku dodavatele neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
- e) dodavatel není v likvidaci;
- f) dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky na spotřební dani, a to jak v ČR, tak v zemi sídla nebo místa podnikání či místa bydliště;
- g) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v ČR, tak v zemi sídla nebo místa podnikání či místa bydliště;
- i) dodavatel ani odpovědný zástupce či jiná osoba odpovídající za činnost dodavatele nebyl/a v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby;
- j) dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
- k) dodavateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

V..... dne

.....
razítko a podpis osoby oprávněné
jednat jménem dodavatele

Příloha č. 5 ZD – Čestné prohlášení dodavatele dle ustanovení § 68 odst. 3 písm. a) zákona „14-047.2 Kontejnery pro nouzové přežití“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

podle ustanovení § 68 odstavec 3, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Uchazeč prohlašuje, že níže uvedené osoby, které jsou statutárním orgánem uchazeče nebo jeho členem, v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byly v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele *).

Jméno, příjmení, titul	Datum narození	Bydliště	Druh vztahu

V..... dne

.....
razítko a podpis osoby oprávněné
jednat jménem dodavatele

*) neexistuje-li taková osoba, tabulka se proškrtne

Příloha č. 6 ZD - Čestné prohlášení dodavatele dle ustanovení § 68 odst. 3 písm. b) zákona „14-047.2 Kontejnery pro nouzové přežití“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

podle ustanovení § 68 odstavec 3, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Dodavatel, který má formu akciové společnosti, prohlašuje, že níže uvedený seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu je vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek *)

Jméno, příjmení, titul	Datum narození	Bydliště

V..... dne

.....
razítko a podpis osoby oprávněné
jednat jménem dodavatele

*) neexistuje-li taková osoba, tabulka se proškrtne

**Příloha č. 7 ZD – Čestné prohlášení dodavatele dle ustanovení § 68 odst. 3 písm. c)
zákona
„14-047.2 Kontejnery pro nouzové přežití“**

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

podle ustanovení § 68 odstavec 3, písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Já (my) níže podepsaný (í) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že uchazeč
(obchodní firma) neuzavřel (a) a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního
předpisu - zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých
zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se
zadávanou veřejnou zakázkou.

V..... dne

.....
razítko a podpis osoby oprávněné
jednat jménem dodavatele

**Příloha č. 8 ZD – Čestné prohlášení dodavatele dle ustanovení § 50 odst. 1. písm. c)
zákona
„14-047.2 Kontejnery pro nouzové přežití“**

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

podle ustanovení § 50 odstavec 1, písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Já (my) níže podepsaný (i) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že uchazeč
(obchodní firma) je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku.

V..... dne

.....
razítko a podpis osoby oprávněné
jednat jménem dodavatele