

V Praze dne: 19. ledna 2016
Č.j.: 00758/16-SSHR
Počet listů: 1/3

**Věc: Dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce (dále i „VZ“) s názvem
„15-179 Soupravy materiální základny humanitární pomoci“**

Zadavatel obdržel dne 15. 1. 2016 žádost o dodatečné informace v tomto znění:

„Na základě § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), žádáme o dodatečné informace k č.j. 09737/15-SSHR, týkající se nadlimitní veřejné zakázky – „15-179 Soupravy materiální základy humanitární pomoci“.

Dotaz č. 1

V příloze č. 1 ZD – Specifikace předmětu VZ pro 1. (první) část VZ „15-179 Soupravy materiální základny humanitární pomoci, Technické specifikaci 1 ks soupravy materiální základny humanitární pomoci pro 150 osob je u:

- 1) Stanu pro ubytování osob (celkem 12 souprav),*
 - 2) Stanu pro jídelnu (celkem 2 soupravy),*
 - 3) Stanu pro výdej stravy (celkem jedna souprava)*
- v popisu souprav vždy celkem 2x uvedena plastová podlaha s požadovanou plochou (min. 42 m², min. 55 m², min. 15 m²).*

Jedná se o tutéž podlahu, jen 2x popsanou?

Dotaz č. 2

V příloze č. 1 ZD – Specifikace předmětu VZ pro 1. (první) část VZ „15-179 Soupravy materiální základny humanitární pomoci, Technické specifikaci 1 ks soupravy materiální základny humanitární pomoci pro 150 osob je u:

- 1) Stanu pro ubytování osob (celkem 12 souprav),*
- 2) Stanu pro jídelnu (celkem 2 soupravy),*
- 3) Stanu pro výdej stravy (celkem jedna souprava)*

požadováno množství plastové podlahy (min. 42 m², min. 55 m², min. 15 m²), což po přepočtu čítá dohromady požadavek na min. 629 m² podlahy.

Dále je v odstavci Příslušenství požadována plastová podlaha do stanů ve výměře 790 m². Kolik m² podlahy je požadováno pro splnění předmětu zakázky?

Dotaz č. 3

V Příloze č. 1 ZD - Specifikace předmětu VZ pro 1. (první) část VZ je na straně 14 v části Příslušenství specifikováno požadované dmychadlo ke stanům. Je uveden příkon do 2.000 W. Standardní a provozem ověřená dmychadla na trhu, která zaručí požadovaný výstupní tlak a nominální průtok jsou s výkonem/příkonem vyšším než 2.000 W. Je možné, pro

Vyřizuje: Mgr. Marcela Palenčárová, DiS., specialista veřejných zakázek, tel: 222 806 245, e-mail: mpalencarova@sshr.cz

Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana, tel.: +420 222 806 111,
fax: +420 251 510 314, IS DS: 4iqaa3x, e-mail: posta@sshr.cz, www.sshr.cz

zajištění potřebného výkonu a spolehlivosti při plnění konstrukce stanů, dodat dmychadlo s příkonem 2.400 W?

Dotaz č. 4

V Příloze č. 1 ZD - Specifikace předmětu VZ pro 1. (první) část VZ je na straně 15 v části Elektroinstalace specifikováno vnitřní osvětlení stanů: výkon/příkon 2 × 55 W, 220 V, stupeň krytí min. IP 65 s délkou kabelu 20 m.

V této specifikaci byla v minulosti dodávána klasická zářivková svítidla. V současné době jsou pro stupeň krytí IP 65 na trhu dostupná téměř výhradně pouze svítidla typu LED. Je možno dodat modernější, dostatečně ověřené, kvalitativně lepší, úspornější a poskytující odpovídající světelný výkon svítidlo LED 6 × 9 W, 220 V, stupeň krytí IP 65 s délkou kabelu 20 m?“

Na základě žádosti dodavatele o dodatečné informace zadavatel uvádí následující:

K dotazu 1.:

Ano, ve všech třech uvedených případech (u stanů pro ubytování osob, stanů pro jídelnu, stanů pro výdej stravy o plochách min. 42 m², resp. min. 55 m², resp. min. 15 m²) **se jedná o tutéž podlahu, která je dvakrát popsána.**

Například pro jednu soupravu stanu pro ubytování osob (požadováno celkem 12 souprav) je vysloven požadavek na stan o minimální vnitřní ploše 42 m². Pro každý jeden stan je tedy požadována samostatná podlaha a je zdůrazněna její rozebíratelnost/sestavitelnost z plastových dílů o ploše, která odpovídá ploše nabídnutého stanu (tj. v daném případě minimálně 42 m² pro jeden stan pro ubytování osob).

K dotazu 2.:

Pro splnění předmětu zakázky je požadována rozebíratelná plastová podlaha do stanů o celkové výměře 790 m².

Ano, celkový minimální požadavek na plastové podlahy (odpovídající minimální vnitřní ploše všech stanů) pro materiální základnu humanitární pomoci pro 150 osob činí 629 m². Se zbývajících plochou rozebíratelných plastových dílců je počítáno k dalšímu využití v souvislosti s provozem materiální základny.

K dotazu 3.:

Ano, je možné dodat i dmychadlo s příkonem 2.400 W, bude-li zařízení kromě spolehlivosti při plnění konstrukce stanů splňovat i zbylé technické parametry (220 V/50 Hz; výstupní tlak min. 0,4 bar; nominální průtok: min. 12 m³/h; délka elektrického kabelu min. 10 m; stupeň krytí min. IP 30; dodávka včetně vzduchové hadice s příslušnými koncovkami). **Účelem dodávaného dmychadla má být bezpečné a spolehlivé naplnění konstrukce stanu.**

K dotazu 4.:

Ano, je možné dodat i svítidla jiného typu než klasická zářivková (např. uváděná svítidla typu LED 6 × 9 W), bude-li zajištěn dostatečný světelný výkon pro osvětlení

vnitřku stanů a budou-li osvětlovací tělesa splňovat i zbylé technické parametry (220 V; stupeň krytí min. IP 65; délka kabelu 20 m).

S pozdravem



Ing. Zbyněk Raichl, CSc.
ředitel Odboru zakázek

Vyřizuje: Mgr. Marcela Palenčárová, DiS., specialista veřejných zakázek, tel: 222 806 245, e-mail: mpalencarova@sshr.cz

Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana, tel.: +420 222 806 111,
fax: +420 251 510 314, IS DS: 4iqaa3x, e-mail: posta@sshr.cz, www.sshr.cz