

V Praze dne: 19. ledna 2016
Č.j.: 00799/16-SSHR
Počet listů: 1/1

Věc: **Dodatečné informace č. 3** k veřejné zakázce s názvem „**14-047.2 Kontejnery pro nouzové přežití**“, evidenční číslo VZ **526893**.

Zadavatel obdržel dne 18. 1. 2016 žádost o dodatečné informace v tomto znění:

Prosíme Vás o upresnenie nasledovných bodov:

- *Objem plastových nádrží*

V Přílohe č. 1 ZD – Technická specifikace předmětu zakázky je v bode 2.3 uvedený objem nádrží 400l, avšak v seznamu vybavení bod 9.1 je objem nádrží požadovaný min. 400l. Můžeme v našom technickom riešení použiť nádrže s objemom 500l?

- *Rychlovarná konvice 1,7 l*

Podle bodu 9.2 technickej špecifikácie má byť rychlovarná konvice 1,7l (až 1200 W). Pre bežne dostupné kanvice pre objem 1,7l neexistujem príkon menší ako 2000W. Můžeme teda dodať kanvicu s príkonom aj vyšším ako 1200W, napr. 2200W?

- *Počet teleskopických výsuvných stožiarov 3m se stativem a kotvením*

Prosím Vás u uvedenie presného počtu teleskopických výsuvných stožiarov 3m se stativem. Popis v bode 6.7 Technickej špecifikácie sa nie úplne zhoduje s počtami uvedenými v bode 9.3.

- *Plastová zástěna mobilného WC*

Podľa bodu 2.6 má byť kontajner vybavený druhým prenosným chemickým WC s plastovou zástěnou pro použití mimo prostor kontajneru. Mohli by ste presnejšie uviesť aká zástěna by to mala byť. Můžeme v našom technickom riešení použiť pre tento účel napr. stanový prístrešok s rozmermi 120 x 120 x 190cm.

Na základě žádosti dodavatele o dodatečné informace zadavatel uvádí následující:

Objem plastových nádrží:

Na objem obou nádrží platí podmínka uvedená v bodě 9.1 Sekce hygienická, tj. objem nádrží minimálně 400 l. Tudiž ano, je možné použít nádrže i o objemu 500 l za předpokladu dodržení ostatních parametrů (např. stanovené umístění nádrží v kontajneru, vybavení odpadní nádrže kalových čerpadlem a další) a za dodržení podmínky, že objem odpadní nádrže nesmí být menší než objem nádrže na pitnou vodu.

Rychlovarná konvice 1,7 l

Na základě uvedených údajů o nabídce na trhu považuje zadavatel rychlovarnou konvici o objemu 1,7 l s příkonem větším než 1.200 W za přípustnou.

Účelem vybavení kontajneru pro nouzové přežití rychlovarnými konvicemi je příprava horkých nápojů pro postižené osoby v dostatečném množství a rychlosti, aniž by jejich naddimenzovaný příkon negativně ovlivnil stabilitu dodávky elektřiny z náhradního zdroje elektrické energie, elektrocentrály (blíže viz bod 6.2).

Vyřizuje: Ing. Miroslav Basel, vedoucí oddělení zakázek v režimu zákona, tel: 222 806 257, e-mail: mbase@sshr.cz

Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana, tel.: +420 222 806 111,
fax: +420 251 510 314, IS DS: 4iqaa3x, e-mail: posta@sshr.cz, www.sshr.cz

Počet teleskopických výsuvných stožárů 3m se stativem a kotvením:

Jeden teleskopický výsuvný stožár o min. výšce 5 m (se stativem a kotvením) je určený pro osvětlovací balón (bod 6.7; 8. řádek v bodě 9.3).

Druhý a třetí teleskopický výsuvný stožár o min. výšce 3 m je určený pro dva kusy přenosných halogenových nebo LED reflektorů (bod 6.7; 9. řádek bodu 9.3).

Čtvrtý teleskopický výsuvný stožár mobilní o min. výšce 3 m je určený pro volitelné osazení reflektorů/osvětlovacího balónu.

Pátý (teleskopický výsuvný) stožár o min. výšce 3 m je uchycen na předním čele kontejneru (pouze bod 6.7; vzhledem k uchycení na vnější konstrukci kontejneru není uveden v bodě 9.3 Sekce skladovací).

Plastová zástěna mobilního WC:

Druhé přenosné chemické WC je určeno k použití mimo vnitřní prostor kontejneru pro nouzové přežití. Obecným požadavkem na plastovou zástěnu se rozumí takové technické provedení, které umožní použití mobilního WC ve venkovním prostředí.

Ano, Vámi navržené řešení prostřednictvím stanového přístřešku je možné za předpokladu, že bude doplněn i o (lehkou a stabilní) nosnou konstrukci, která zajistí požadovanou funkci zástěny.



Ing. Zbyněk Raichl, CSc.
ředitel Odboru zakázek