



Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

Zadavatel veřejné zakázky:

Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Smíchov

Zastoupena: Ing. Zbyněk Raichl, CSc., ředitelem Odboru veřejných zakázek a nákupů

IČ: 48133990

Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(podle ustanovení § 44 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“)

K OTEVŘENÉMU ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ

na nadlimitní veřejnou zakázku

Název veřejné zakázky:

„Kontejner požární technický“

Evidenční číslo veřejné zakázky:

356200

Dotaz

týkající se technických podmínek, příloha č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem "Kontejner požární technický", jejímž zadavatelem je Správa státních hmotných rezerv.

Dobrý

den,


obracím se na Vás s prosbou ohledně podchodné výšky u výběrového řízení na kontejner požární technický. V technických podmínkách zadávací dokumentace je v bodě 9. uvedeno, že horní výklopné dveře v otevřené poloze mají mít podchodnou výšku 2100 mm. Je tato kóta (2100 mm) myšlena i při postavení se na spodní výklopné dveře v otevřené poloze? Nebo je tato výška myšlena pouze na začátku dveří?

Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Podchodná výška 2100 mm je celková, tzn. od pevné podložky, na kterou je KTE ustaven až po vrchní hranu prostoru (po celé délce), který je určen pro vyjmutí požárního příslušenství z KTE.

V Praze 30. září 2013



Ing. Zbyněk Raichl, CSc.

ředitel Odboru veřejných zakázek a nákupů