



Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

Šeříková 616/1
150 85 Praha 5 – Malá strana
IČ: 48133990

Věc: Odpověď na dodatečnou informaci

Dodatečná informace k VZ evidenční číslo ve Věstníku VZ: 480880 – Mobilní protipovodňová stěna vedená pod evidenčním číslem: 0734/14-SSHR.

Otázka Uchazeče:

Obracím se na Vás ve věci výběrového řízení „Mobilní protipovodňová stěna“ Evidenční číslo VZ ve Věstníku VZ: 480880, Evidenční číslo VZ v Ústředním věstníku EU (TED): 2014/S 029-046067

Při studiu podmínek výběrového řízení jsme dospěli k názoru, že podmínky uvedené v zadávací dokumentaci omezují variabilitu technických řešení a znevýhodňují různá řešení protipovodňové ochrany a i námi dodávaný systém Tiger Dam. Některé podmínky Tiger Dam splňuje lépe než uvedené podmínky výběrového řízení.

Naše výhrady se týkají např. přílohy č:1, Technických podmínek „Mobilní protipovodňové stěny“ bodu 2.2., kde uvádíte přesné technické parametry jednotlivých modulů mobilní protipovodňové stěny. Tak striktní specifikace není z našeho pohledu nutná.

Zvažte, prosím, zdali by nebylo vhodné zvolit v rámci zadávací dokumentace takové zadání, které by poskytlo dostatečný prostor všem variantám protipovodňové ochrany.

Odpověď zadavatele:

Technické podmínky v bodu 2.2. byly stanoveny s ohledem na parametry a vlastnosti již používaných protipovodňových stěn s přihlédnutím k novým praktickým zkušenostem, hlavně z konkrétních nasazení a použití při povodních 2013 takto:
- údaje: délka, šířka, ochranná výška, vodní objem – jsou údaje nutné z hlediska jednoduché manipulace, předpokládaných terénních podmínek, možnosti přepravy a celkově ovlivňující možnosti ruční manipulace ve složitých či jinak specifikovaných podmínkách nasazení.

- údaje: pevnost v tahu (metoda 1), pevnost v dalším trhání (ČSN EN ISO 4674-1) a odolnost proti oděru odpovídající ČSN ISO 12947-2 - jsou nutné údaje vypovídající o kvalitě a vlastnostech použitého materiálu a jeho odolnosti při nasazení .

Uvedené a požadované technické parametry jak samotného modulu (segmentu) protipovodňové stěny, tak i na použitý materiál, jsou standardní a zajišťují, aby pořizované protipovodňové stěny splňovaly tři základní atributy, které jsou nutné při jejich nasazení při povodních a to:

1. jednoduchá manipulace, 2. prostorová variabilita, 3. kvalita a odolnost materiálu.

V Praze: 11. 9. 2014



.....
Ing. Zbyněk Raichl, CSc.

Česká republika Správa státních hmotných rezerv

Ředitel Odboru veřejných zakázek a nákupů